

FICHE TECHNIQUE McLOUIS NEVIS 879

5 Places Carte Grise / 5 Places Couchage / 5 Places repas

Porteur

Motorisation, Puissance	2,2 MJ 140 CV
PTAC (kg)	3500
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (kg)	2968 / 3072
Charge utile Min / Max (kg)	532 / 428
Empattement (mm)	4035
Poids tractable maximum (kg)	2000
Diamètre des roues	15"
Climatisation manuelle cabine	S
Airbags conducteur et passager	S
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse	S
ABS / ESC	S/S
Sièges pivotants cabine conducteur et passager	S
Eclairage DRL LED (Day runnig light - Feux de jour)	S

Dimensions et nombre de places

Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	7450 / 2350
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)	295 / 208
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	S
Lit arrière (cm)	190x150
Lit arrière réglable en hauteur	S
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	216x110(48)
Lit de pavillon (cm)	187x134
Dimensions des portes de soute (cm)	115x95
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	125
Epaisseur plancher / parois / toit (cm)	5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit	MTS / VTR / VTR
Toit antigrêle en polyester	S

Implantations

Plaque de cuisson (nombre de feux)	3
Capacité réservoir des eaux propres /des eaux usées (l)	20(118) / 135
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (l)	145
Chauffage Gaz Combi	4kW
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 kg)	S
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque)	S
Marchepied intégré	S
Soute chauffée	S

Lanterneaux

Lanterneau arrière (mm)	S (400x400) / O (960x655)
Lanterneau central (mm)	S (400x400)
Lanterneau dînette (mm)	S (700x500) / O (960x655)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire	S

Equipements

Store occultant cabine	S
Sommiers à lattes	S
Support TV	S
Eclairage intérieur à LED	S

Exterieurs

Porte cellule vitrée	S
Moustiquaire de porte cellule	S
Porte cellule vitrée avec fermeture centralisée à deux points de sécurité	S
Porte XL	S
Eclairage extérieur à LED	S

S = de série