



SÉRIE 800
MC4 881 **McLOUIS**

PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	4 (+1 OPT)
PLACES À TABLE	4



PACK

PACK TRAVEL FIAT

Feux anti-brouillard
Traction +
Jantes en alliage 16" avec suspension en composite
Skid-plate noir, calandre noir brillant, enjoliveur inférieur de feux avant
Commandes au volant

PACK ELEGANCE - PACK TRAVEL FIAT ou PACK EXPO NEVIS obligatoire

Tableau de bord Techno
TPMS (Contrôle de pression des pneus)
Volant et pommeau du levier

PACK ELEGANCE PLUS - PACK TRAVEL FIAT obligatoire

Tableau de bord Techno
TPMS (Contrôle de pression des pneus)
Phares à LED complets
Volant et pommeau du levier de vitesses revêtus de cuir

PACK MATIC - PACK TRAVEL FIAT ou PACK EXPO NEVIS obligatoire

Boîte de vitesses automatique

PACK EXPO

Panneau solaire
Caméra de recul
Store occultant plissé

PACK ENJOY OUTDOOR

Prise de gaz externe
Douchette dans le garage
Prise multimédia externe (12 V / 220 V / TV)
Rails et ancrages dans le garage
Store extérieur

PACK EXTRA WARM

Chauffage COMBI 6 E
Winter pack
Isolation marche-pied
Plancher chauffant

PACK TV NUMÉRIQUE/SATELLITE SÉRIE 800

Smart TV 32"
Antenne Numérique/Satellite

PACK TV NUMÉRIQUE SÉRIE 800

Smart TV 32"
Antenne numérique

	FIAT
Motorisation, Puissance	2,2 MJ 140 CH
PTAC (kg)	3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)	2999
Charge utile (kg)	501
Empattement (mm)	4035
Poids tractable maximum (kg)	2000
Diamètre des roues	16"
Climatisation manuelle cabine	S
Airbags conducteur et passager	S
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse	S
ABS / ESC / Traction+	S/S/S
Sièges pivotants cabine conducteur et passager	S
Housses de sièges cabine	S
Pare-chocs peint	S
Feux antibrouillard	S
Dimensions et nombre de places	
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	7450 / 2350
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)	295 / 208
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	O
Lit arrière (cm)	190x150
Lit arrière réglable en hauteur électriquement	S
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	216x103(75) (O)
Lit de pavillon (cm)	190x123(103) (O)
Dimensions des portes de soute (cm)	115x95
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	125
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)	5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit	MTS / VTR / VTR
Toit antigivre en polyester	S
Implantations	
Plaque de cuisson (nombre de feux)	3
Capacité réservoir des eaux propres / des eaux usées (l)	20(120) / 100
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (l)	145
Chauffage	Gaz Combi 4kW
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 kg)	S
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque)	S
Marchepied intégré	S
Soute chauffée	S
Lanterneaux	
Lanterneau panoramique (mm)	S (1000x800)
Lanterneau arrière (mm)	S (400x400) / O (960x655)
Lanterneau central (mm)	S (400x400)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire	S
Equipements	
Sommiers à lattes	S
Panneau de contrôle CP Plus	S
Support TV 32"	S
Éclairage intérieur à LED	S
Extérieurs	
Porte cellule vitrée	S
Moustiquaire de porte cellule	S
Porte cellule vitrée avec fermeture centralisée à deux points de sécurité	S
Porte XL	S
Éclairage extérieur à LED	S

S= de série O= En option VTR= Polyester extérieur MTS = multicouche
La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt), Eau claire remplie à 20 lt, (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max. 7 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant l'approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.